



Soluções  
Impermeabilizantes

Tudo sobre  
Coral Mactra

Nosso comprometimento com a satisfação plena e o atendimento total ao cliente se reflete na alta qualidade dos produtos **Coral Mactra** e no amplo suporte técnico oferecido por nossa equipe de especialistas. Profissionais qualificados e preparados para analisar, orientar e solucionar quaisquer dificuldades, com ética, rapidez e eficiência.

Seguindo esses conceitos, desenvolvemos o **Tudo Sobre Coral Mactra**, um manual que supre as principais dúvidas e informações quanto à utilização dos nossos produtos, características principais e argumentação de vendas.



## Soluções impermeabilizantes de alto desempenho para cada fase da obra

O melhor investimento é impermeabilizar. Mais do que apenas uma medida de proteção, ela é essencial para garantir um ambiente saudável e confortável para você e sua família. Desfrute de um lar onde não há preocupações com umidade, manchas, infiltrações e trincas. Com a linha Coral Mactra você pode ter essa tranquilidade.

## PORTFÓLIO COMPLETO:

da fundação ao acabamento final.



### 1 Fundações e Alicerces

- Betol
- Macraset 1.000

### 2 Aditivo para argamassa

- Mactra 2.000
- Ligmassa
- Macracol
- Fixmassa
- Megablock

### 3 Paredes e Fachadas Externas

- Vedbem Imperall
- Vedbem Parede
- Acquafort
- Vedatrinca Selante
- Vedatrinca Massa
- Vedatrinca Fita
- Vedmur
- Tintas Coral

### 4 Rodapés e Paredes Internas

- Spray Secaparede
- Massa Secaparede
- Vedatrinca Selante
- Vedatrinca Massa
- Vedatrinca Fita
- Vedmur
- Macraset 1.000
- Tintas Coral

### 5 Lajes sem Trânsito

- Vedbem Manta Líquida Rápida
- Vedbem Manta Líquida Branca
- Vedatrinca Tela
- Tintas Coral

### 6 Telhados

- Fita Multiuso
- Vedbem Telhafria
- Vedbem Telhado
- Tintas Coral

### 7 Cozinhas

- Macraset Flexível 5.000
- Elastique PU 40
- Vedatrinca Tela
- Tintas Coral

### 8 Banheiros

- Macraset Flexível 5.000
- Elastique PU 40
- Vedatrinca Tela
- Tintas Coral

### 9 Piscinas e Reservatórios

- Macraset Flexível
- Fibras 7.000
- Vedatrinca Tela

### 10 Portões e Janelas

- Antiferrugem
- Spumix
- Tintas Coral

### Outros

- Compóxi Adesivo MF
- Desformactra
- Mcol Cola Branca

## Arquitetura dos produtos

O portfólio de produtos **Coral Mactra** está dividido em 5 pilares de atuação.



### IMPERMEABILIZAR

Família Mactraset  
Betol  
Família Vedbem  
Acquafort  
Vedmur



### ADITIVAR

Mactra 2.000  
Ligmassa  
Mactracol  
Fixmassa  
Megablock



### BLOQUEAR UMIDADE

Spray Secaparede  
Massa Secaparede



### COLAR E VEDAR

Família Vedatrinca  
Compóxi Adesivo MF  
Elastique PU 40  
Spumix  
Mcol Cola Branca



### COMPLEMENTAR SUA OBRA

Antiferrugem  
Fita Multiuso  
Desformactra

# Índice



## IMPERMEABILIZAR

- 08 Mactraset 1.000
- 09 Mactraset Flexível 5.000
- 10 Mactraset Flexível Fibras 7.000
- 11 Família Mactraset | Principais diferenças
- 12 Vedbem Imperall
- 13 Vedbem Parede
- 14 Paredes Exteriores e Fachadas | O que usar?
- 15 Betol
- 16 Vedbem Manta Líquida Rápida
- 17 Vedbem Manta Líquida Branca
- 18 Mantas Líquidas para Lajes Sem Trânsito | Principais diferenças
- 19 Acquafort
- 20 Vedbem Telhafria
- 21 Vedbem Telhado
- 22 Mantas Líquidas para Telhados | Principais diferenças
- 23 Vedmur

## ADITIVAR

- 26 Mactra 2.000
- 27 Ligmassa
- 28 Mactracol
- 29 Fixmassa
- 30 Megablock
- 31 Aditivos | Onde e como usar

## BLOQUEAR A UMIDADE

- 34 Spray Secaparede
- 35 Massa Secaparede
- 36 Sistema Secaparede

## COLAR E VEDAR

- 40 Vedatrinca Fita
- 41 Vedatrinca Selante
- 42 Vedatrinca Massa
- 43 Vedatrinca Tela
- 44 Família Vedatrinca | Onde e como usar
- 45 Compóxi Adesivo MF
- 46 Elastique PU40
- 47 Spumix
- 48 Mcol Cola Branca

## COMPLEMENTAR SUA OBRA

- 52 Antiferrugem
- 53 Metais | Principais diferenças
- 54 Fita Multiuso
- 55 Desformactra

## EMBALAGENS

- 56 Impermeabilizar
- 59 Aditivar
- 60 Colar e Vedar
- 61 Complementar sua obra

## COMPOSIÇÃO DE MIX

- 62 Material de Construção e Home Center
- 63 Tinteiro



## IMPERMEABILIZAR



### Mix essencial



### Tamanhos

9 kg (caixa) e 18 kg (caixa)

### Paletização

Caixa de 9 kg – 80 unidades  
Caixa de 18 kg – 48 unidades

### Rendimento

Até 4,5 m<sup>2</sup> (versão 9 kg) e até 9 m<sup>2</sup> (versão 18 kg) para alicerces

### Conteúdo e Preparo

#### Componente A:

líquido de cor branca também conhecido como “leitinho”. (1 ou 2 unidades de 2 L)

#### Componente B:

- **Tradicional:** pó de cor cinza (1 ou 2 unidades de 7 kg).

- **Branco:** pó de cor branca indicado para impermeabilizar áreas que receberão mármore e granitos. (2 unidades de 7 kg). Disponível somente na embalagem de 18kg. Acrescentar o componente B aos poucos no componente A e misturar. Aplicar, em média, 3 demãos cruzadas (sempre umedecer).



Componente A  
Emulsão Acrílica

Componente B  
Cimento e  
Aditivos Minerais

### Aplicação

Fundação/alicerce, umidade em rodapé, banheiros e cozinhas térreas. Indicado somente para área térrea.

### Ferramentas

Broxa, trincha de nylon ou vassoura de pelo.



Aplicação em fundação.



Aplicação em paredes externas (sem incidência solar).

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Corrige e previne problemas de infiltração e umidade em áreas protegidas do sol;
- Produto fracionado na proporção ideal e usado em todo o ciclo da obra (produto “coringa”);
- Prevenção e correção de problemas de umidade;
- Produto de alto giro, geralmente comprado junto com os aditivos Mactracol e Mactra 2.000.

### Onde oferecer

- Lojas de materiais de construção e relacionados (material elétrico, ferragens, piso e revestimentos).

### Produtos Similares



Vedacit: Vedatop Bicomponente



Quartzolit: Tecplus Top



Sika: Sikatop 100



Dryko: Drykotec 1.100



Viapol: Viaplus Top e Viaplus 1.000



Bautech: Bautech 1.000



Denver: Denvertec 100

### Mix essencial



\*Antigo Vedbem Piscina

### Tamanhos

18 kg (caixa)

### Paletização

48 unidades

### Rendimento

Até 5 m<sup>2</sup> final

### Conteúdo e Preparo

**Componente A:**  
líquido de cor branca  
também conhecido  
como “leitinho”  
(2 unidades de 2 L).

**Componente B:**  
pó de cor cinza  
(2 unidades de 7 kg).

Acrescentar o  
componente B aos poucos no componente A  
e misturar. Aplicar de 3 a 4 demãos cruzadas  
(sempre umedecer).



### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Corrige e previne problemas de infiltração e umidade em áreas molháveis (cozinhas e banheiros);
- Produto fracionado na proporção ideal;
- Maior rentabilidade que o Mactraset 1.000;
- Complemento da Família Mactraset, geralmente comprado junto com Vedatrinca Tela 1 m x 50 m, Mactracol, Mactra 2.000 e Elastique PU40;
- Não altera a potabilidade da água.\*

### Onde oferecer

- Lojas de material de construção e relacionados (material elétrico, ferragens, hidráulica, piso e revestimento e iluminação).

\*Em tanques de piscicultura, confira o pH da água antes de colocar os peixes.

### Aplicação

Cozinhas e banheiros. Em piscinas e reservatórios deve ser aplicado com a tela.

### Ferramentas

Broxa, trincha de nylon ou vassoura de pelo.



Aplicação em banheiro.

### Produtos Similares



Vedacit: Vedatop Flex Bicomponente



Quartzolit: Tecplus Flex



Sika: Sikatop Flex



Dryko: Drykotec 5.500



Viapol: Viaplus 5.000



Bautech: Bautech 5.000



Denver: Denvertec 540 Flex

### Mix essencial



\*Antigo Vedbem Fibras

### Tamanhos

18 kg (caixa)

### Paletização

48 unidades

### Rendimento

Até 4,0 m<sup>2</sup> final

### Conteúdo e Preparo

**Componente A:**  
líquido de cor branca  
também conhecido  
como “leitinho”  
(2 unidades de 2 L).

**Componente B:**  
pó de cor cinza  
(2 unidades de 7 kg).

Acrescentar o  
componente B aos poucos no componente A  
e misturar. Aplicar de 4 a 5 demãos cruzadas  
(sempre umedecer).



Componente A  
Emulsão Acrílica

Componente B  
Cimento e  
Aditivos Minerais

### Aplicação

Piscinas enterradas ou elevadas, reservatórios  
de água potável enterrados ou elevados e  
tanques de piscicultura. Para áreas molhadas  
e molháveis.

### Ferramentas

Broxa, trincha de nylon ou vassoura de pelo.



Aplicação em piscina.



Impermeabilização de tanque  
de piscicultura.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Corrige e previne problemas de infiltração e umidade em áreas molháveis, dispensando o uso da Vedatrinca tela\*;
- Produto fracionado na proporção ideal;
- Produto com o maior ticket médio e rentabilidade da família Mactraset;
- Complemento da Família Mactraset, geralmente comprado junto com os aditivos Mactracol e Mactra 2.000, com a Vedatrinca Tela 1 m x 50 m e com Elastique PU40;
- Não altera a potabilidade da água.\*\*

### Onde oferecer

- Lojas de material de construção e relacionados (material elétrico, ferragens, hidráulica, piso e revestimento e iluminação).

\*Com exceção de ralos, cantos, trincas e juntas de concretagem.

\*\* Em tanques de piscicultura, confira o pH da água antes de colocar os peixes.

### Produtos Similares



Vedacit: Vedatop Flex Fibras  
Bicomponente



Quartzolit: Tecplus Lastic



Sika: SikaTop Flex Fibras



Dryko: Drykotec 7.700



Viapol: Viaplus 7.000



Bautech: Bautech 7.000



Denver: Denvertec 540 Fibras



## Mactraset 1.000 (rígido)

- Foco em fundações e alicerces;
- Utilizado em áreas térreas.



## Mactraset Flexível 5.000

- Foco em cozinhas e banheiros;
- Precisa ser aplicado com a Vedatrinca Tela.



## Mactraset Flexível Fibras 7.000

- Foco em piscinas e reservatórios;
- Dispensa o uso da Vedatrinca Tela\*.

\*Com exceção de ralos, cantos, trincas e juntas de concretagem.

### Mix essencial



\*Antigo Imperall Premium 10 em 1



Disponível em 20 cores do leque



### Tamanhos

3,6 kg (balde e lata) e 18 kg (lata)

### Paletização

Lata e balde de 3,6 kg – 150 unidades  
Lata de 18 kg – 40 unidades

### Rendimento

18 kg rendimento de 30 até 75m<sup>2</sup> final

### Características e Preparo

Impermeabilizante líquido viscoso de cor branca. Diluir a primeira demão com até 20% de água limpa. O restante das demãos é puro (sem diluição). Antes de qualquer pintura aplicar o fundo preparador da Coral sobre a superfície. Aplicar 3 demãos.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Produto de excelente custo-benefício;
- Impermeabiliza, poder hidrorrepelente e antimofa;
- Disponível em 20 cores do leque Coral;
- Produto de fácil aplicação, com similaridade de ferramentas utilizadas na pintura;
- Pode receber pintura posterior (exceto pintura impermeabilizante).

### Onde oferecer

- Tinteiros (lojas de tintas especializadas e lojas de tinta que vendem impermeabilizantes) e lojas de material de construção.

### Aplicação

Paredes e fachadas externas.

### Ferramentas

Broxa, pincel, trincha de nylon ou rolo de lã.



Aplicação em paredes externas.



Aplicação em paredes externas.

### Produtos Similares



Vedacit: Vedapren Parede



Quartzolit: Parede Premium Quartzolit



Sika: Igliflex Fachada



Dryko: Drykofachada



Bautech: Bautech Imperparede

Viapol: não tem

Denver: não tem



5 cores prontas para o balde de 18 kg. Balde 3,6 kg somente cor branca.



### Tamanhos

3,6 kg (balde) e 18 kg (balde)

### Paletização

Balde de 3,6 kg – 150 unidades  
Balde de 18 kg – 36 unidades

### Rendimento

18kg rendimento de 30 até 75m<sup>2</sup> final

### Características e Preparo

Impermeabilizante líquido viscoso de cor branca. Diluir a primeira demão com até 10% de água limpa. O restante das demãos é puro (sem diluição). Antes de qualquer pintura aplicar o fundo preparador da Coral sobre a superfície.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Produto econômico, de baixo desembolso;
- Impermeabiliza e poder antimfofo;
- Ideal para áreas de menor visibilidade e com baixo custo como galpões, barracões e imóveis alugados;
- Excelente para selar superfícies porosas (selador acrílico).

### Onde oferecer

- Tinteiros (lojas de tintas especializadas e lojas de tinta que vendem impermeabilizantes) e em lojas de material de construção.

### Aplicação

Proteção impermeável para paredes externas. Selador impermeável para tinta acrílica.

### Ferramentas

Pinel, trincha ou rolo de lã.



Aplicação em paredes externas.































Aplicação em paredes externas.

### Produtos Similares



# Paredes Exteriores e Fachadas | O que usar?

Material para uso interno.

Produto	Durabilidade	Proteção Antimofo	Resistência à Chuva	Resistência ao Sol	Rendimento	Cartela de Cores
<b>ACRÍLICO</b> (forma película rígida)  Proteção Sol & Chuva Acrílico Total	 Ótima	 Máxima	 Alta	 Máxima	 Máximo	 Disponível em mais de 2.079 cores do leque
 Proteção Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante	 Máxima	 Máxima	 Máxima	 Máxima	 Excelente	 Disponível em mais de 2.079 cores do leque
 Coral Mactra Vedbem Imperall	 Boa	 Ótima	 Boa	 Boa	 Ótimo	 Branco    Poncho Gaúcho    Cinza Analítico + 20 cores do leque Cerâmica
 Coral Mactra Vedbem Parede	 Média	 Ótima	 Média	 Média	 Bom	 Branco    Areia do Saara    Camurça dos Andes Concreto Urbano    Marrom Shitake

### Mix essencial



### Tamanhos

900 mL (balde), 3,6 L (balde), 18 L (balde) e 200 L (tambor)

### Paletização

Balde de 900 mL – 360 unidades  
Balde de 3,6 L – 150 unidades  
Balde de 18 L – 36 unidades  
Tambor de 200 L – 2 unidades

### Rendimento

18 L equivalente a 45 até 90 m<sup>2</sup> final

### Características e Preparo

Líquido viscoso de cor preta. Pronto para uso. Aplicar 3 demãos.



### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Primeira opção de impermeabilizante para utilização em fundação/ alicerce, baldrame, mourão, etc;
- Produto coringa, muito utilizado no início da obra;
- Produto à base de água e de alto giro;
- Solução econômica e de fácil aplicação.

### Onde oferecer

- Lojas de materiais de construção e relacionados.

### Aplicação

Fundações/alicerce, muros de arrimo, vaso de planta de concreto ou cerâmica e primer para mantas asfálticas e fita asfáltica.

### Ferramentas

Pincel, trincha ou vassoura de pelo.



Aplicação em fundação/ alicerce.



Aplicação em muro de arrimo.

### Produtos Similares



Vedacit: Neutrol à base de água



Quartzolit: Pintura asfáltica Acqua



Sika: Igol Ecoasfalto e Igol 2



Dryko: Drykoprimer Acqua



Viapol: Viabit Acqua e Ecoprimer



Denver: Denver Manta Primer Acqua

Bautech: não tem

### Mix essencial



\*Antiga Manta Líquida Premium

### Tamanhos

5 kg (balde) e 18 kg (balde)

### Paletização

Balde de 5 kg – 150 unidades

Balde de 18 kg – 36 unidades

### Rendimento

18 kg rendimento de até 15 m<sup>2</sup>

### Características e Preparo

Pasta cremosa de cor branca.

Diluir a primeira demão na proporção 1:1 (uma parte de produto e uma parte de água limpa). O restante das demãos é puro (sem diluição). Aplicar de 3 a 4 demãos.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Produto de excelente custo-benefício;
- Secagem rápida: tempo de liberação da obra menor;
- Forma uma membrana que previne e combate infiltrações;
- 3 demãos com melhor rendimento e excelente desempenho;
- Produto resistente a intempéries;
- Geralmente comprado junto com a Vedatrinca Tela 25 cm x 5 m.

### Onde oferecer

- Tinteiros (lojas de tinta que vendem impermeabilizantes) e em lojas de material de construção (ferragens, piso e revestimento).

### Aplicação

Proteção para áreas externas como lajes sem trânsito e marquises.

### Ferramentas

Pincel, broxa, trincha de nylon, vassoura de pelo macio ou rolo de lã.



Aplicação em laje sem trânsito.

### Produtos Similares



Vedacit: Vedapren Fast



Quartzolit: Super Manta Líquida



Sika: Sikafill Rápido



Dryko: Drykolaje Top



Viapot: Vedalage Plus



Bautech: Manta Líquida



Denver: Denvercrl Super



\*Antiga Manta Líquida Vedatrinca

### Tamanhos

1 kg (balde), 4,5 kg (balde) e 18 kg (balde)

### Paletização

Balde 1 kg – 360 unidades  
Balde de 4,5 kg – 150 unidades  
Balde de 18 kg – 36 unidades

### Rendimento

18 kg rendimento até 7,5 m<sup>2</sup>

### Características e Preparo

Pasta cremosa de cor branca. Diluir a primeira demão com 50% de água limpa. O restante das demãos é puro (sem diluição). Aplicar 6 demãos.

### Aplicação

Lajes sem trânsito planas e inclinadas, marquises, jardineiras, calhas e rufos.

### Ferramentas

Pincel, broxa, trincha de nylon ou vassoura de pelo.



Aplicação em laje sem trânsito.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Produto de menor desembolso;
- Forma uma membrana sem emendas, dispensa o uso de maçarico;
- Pode ficar exposto a intempéries;
- Aceita proteção mecânica para posterior aplicação de revestimento cerâmico;
- Produto excelente para manutenções industriais.
- Geralmente comprado junto com a Vedatrinca Tela 1 m x 50 m e Elastique PU40.

### Onde oferecer

- Tinteiros (lojas de tinta que vendem impermeabilizantes) e em lojas de material de construção (ferragens, piso e revestimento).

### Produtos Similares



Vedacit: Vedapren Branco



Quartzolit: Manta Líquida Branca



Sika: Igoflexl Rápido Branco



Viapol: Vedalage Branco

Dryko: não tem

Bautech: não tem

Denver: não tem



**Vedbem  
Manta Líquida  
Branca**

- Menor desembolso



**Vedbem  
Manta Líquida  
Rápida**

- Melhor custo-benefício



**Proteção  
Sol e Chuva  
Manta Líquida**

- Máximo desempenho

### Mix essencial



### Tamanhos

3,6 L (balde) e 18 L (balde)

### Paletização

Balde de 3,6 L – 150 unidades  
Balde de 18 L – 36 unidades

### Rendimento

18 L de 36 até 144 m<sup>2</sup> (uma demão)

### Características e Preparo

Impermeabilizante líquido branco leitoso. Pronto para uso. Aplicar apenas 1 demão bem carregada.



### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Hidrorrepelente com acabamento incolor;
- Mantém a aparência natural das superfícies;
- Produto de alto giro e faturamento complementar;
- Produto de maior ticket médio e rentabilidade.

### Onde oferecer


- Tinteiros (lojas de tintas especializadas e lojas de tinta que vendem impermeabilizantes) e em lojas de material de construção (piso e revestimento).

### Aplicação

Tijolo à vista, concreto aparente, pedras naturais, cerâmicas em geral.

### Ferramentas

Rolo, pincel, trincha de nylon, rolo de lã, rolo de espuma ou pulverizador de baixa pressão.



Aplicação em tijolo à vista.

### Produtos Similares



Vedacit: Acquilla Base Água



Quartzzolit: Repele Água 40W



Sika: Silicone W



Dryko: não tem

Viapol: Fuseprotec Hidro



Bautech: Protege Fachada



Denver: Repele Acqua

### Mix essencial



### Tamanhos

18 kg (balde)

### Paletização

36 unidades

### Rendimento

De 30 a 40 m<sup>2</sup> final

### Características e Preparo

Impermeabilizante líquido viscoso de cor branca. Diluir a primeira demão com até 20% de água limpa. O restante das demãos é puro (sem diluição). Aplicar 4 demãos.

### Aplicação

Telhas dos tipos: fibrocimento, galvanizadas, cerâmicas não esmaltadas, cimento e concreto tipo “canaletão” e silos de armazenagem.

### Ferramentas

Broxa, pincel, trincha de nylon, rolo de lã ou airless.



Aplicação em laje sem trânsito.



Aplicação em laje sem trânsito.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Possui microesferas cerâmicas que proporcionam maior conforto térmico, resultando na diminuição no consumo de energia elétrica;
- Aumenta a durabilidade das telhas, evitando o aparecimento de mofo e garantindo a beleza e a proteção das superfícies;
- Produto de maior ticket médio e rentabilidade.

### Onde oferecer

- Tinteiros (lojas de tinta que vendem impermeabilizantes) e em lojas de material de construção (ferragens e telhas).

### Produtos Similares



Vedacit: não tem

Quartzolit: Manta Líquida 7 e Manta Líquida Ultra 12

Sika: não tem

Dryko: não tem

Viapol: não tem



Bautech: Bautech Gelado



Denver: Denversol Top Reflective



\*Antigo Vedatelha Vedaparede

### Tamanhos

3,6 kg (balde) e 18 kg (balde)

### Paletização

Balde de 3,6 kg – 150 unidades  
Balde de 18 kg – 36 unidades

### Rendimento

18 kg rendimento de 34 a 40 m<sup>2</sup> final

### Características e Preparo

Impermeabilizante líquido viscoso de cor branca. Diluir a primeira demão com até 20% de água limpa. O restante das demãos é puro (sem diluição). Aplicar 3 demãos.

### Aplicação

Telhas de amianto ou fibrocimento, telhas de cimento e concreto tipo “canaletão”.

### Ferramentas

Pincel, trincha de nylon, rolo de lã, vassoura de pelo ou airless.



Aplicação em telhas de cimento.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Dá acabamento e possui excelente custo-benefício;
- Evita o aparecimento de mofo na telha;
- Produto com oportunidade de venda junto com telhas.

### Onde oferecer

- Tinteiros (lojas de tinta que vendem impermeabilizantes) e em lojas de material de construção (ferragens, piso e revestimento).

### Produtos Similares



Vedacit: não tem

Quartzolit: Manta Telhado Brasilite

Sika: não tem

Dryko: não tem

Viapol: não tem

Bautech: não tem

Denver: não tem



**Vedbem  
Telhado**

- Impermeabilizante



**Vedbem  
Telhafria**

- Impermeabilizante
- Conforto térmico

### Mix essencial



### Tamanhos

900 mL (garrafa) e 5 L (galão)

### Paletização

Garrafa de 900 mL – 720 unidades  
Galão de 5 L – 144 unidades

### Rendimento

2 a 6 m<sup>2</sup>/L

### Conteúdo e Preparo

Líquido branco leitoso. Pronto para uso.  
Aplicar de 1 demão, em caso de superfície  
extremamente porosa, considerar 2 demãos.

### Aplicação

Selador para rebocos e paredes e selador de  
superfícies.

### Ferramentas

Pincel, broxa e rolo de lã ou espuma.



Aplicação em parede.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Produto multifunção (impermeabilizante e fundo preparador) aplicável tanto em áreas externas quanto internas;
- Impermeabilizante com poder antimofa que prepara a parede para a massa corrida e pintura;
- Aumenta a vida útil da tinta e da massa corrida, protegendo as superfícies e garantindo acabamento de longa duração;
- Fácil aplicação, apenas uma demão;
- Produto de alto ticket médio e rentabilidade.

### Onde oferecer

- Tinteiros (lojas de tinta especializadas e lojas de tinta que vendem impermeabilizantes) e em lojas de material de construção (piso e revestimento).

### Produtos Similares



Vedacit: não tem

Quartzolit: não tem

Sika: Impermur

Dryko: não tem

Viapol: não tem

Bautech: não tem

Denver: não tem

Material para uso interno.



# ADITIVAR



Material para uso interno.

### Mix essencial



### Tamanhos

1 L (garrafa), 5 L (galão), 18 L (caixa com 9 sachês de 2 L) e 200 L (tambor)

### Paletização

Garrafa de 1 L – 360 unidades  
Galão de 5 L – 144 unidades  
Caixa de 18 L – 48 unidades  
Tambor de 200 L – 2 unidades

### Rendimento

18 L rendimento aproximado de 72 a 100 m<sup>2</sup>/cm de argamassa impermeável

### Características e Preparo

Líquido de cor azul. Diluir na água de amassamento (água utilizada para misturar e hidratar os componentes secos durante a produção de concreto) conforme aplicação. Proporção de 2 L/50 kg de cimento para reboco e 500 mL/50 kg de cimento para concreto.

### Aplicação

Alicerces, rebocos, revestimentos e pisos em contato com o solo.

### Ferramentas

Colher de pedreiro. Desempenar com desempenadeira de madeira.



Aplicação em piso em contato com o solo.



Aplicação em reboco.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Indicado para impermeabilização do reboco com areia média, tornando a aplicação mais fácil e a massa mais leve;
- Possui diferentes tipos de embalagem para atender a demanda do profissional;
- Produto de alto giro, geralmente comprado com Mactracol e Mactraset, usado em todo o ciclo da obra (produto “coringa”) e faz parte da cesta básica do pedreiro;
- Evita umidade em parede e rodapés, melhorando a durabilidade da pintura;
- Permite pintura em cima do reboco.

### Onde oferecer

- Lojas de materiais de construção e relacionados.

### Produtos Similares



Vedacit: Vedacit Aditivo Impermeabilizante



Quartzolit: Tecplu 1



Sika: Sika 1



Dryko: Drykoveda



Viapol: Contra Umidade



Bautech: Bautech 1



Denver: Denverimper 1

### Mix essencial



### Tamanhos

900 mL (garrafa), 3,6 L (balde),  
5 L (galão), 9 L (caixa com  
180 sachês de 50 mL), 18 L (balde)  
e 200 L (tambor)

### Paletização

Garrafa de 900 mL – 720 unidades  
Balde de 3,6 L – 150 unidades  
Galão de 5 L – 144 unidades  
Caixa de 9 L – 48 unidades  
Balde 18 – 36 unidades  
Tambor 200 L – 2 unidades

### Rendimento

18 L rendimento de 180 a 360 porções

### Características e Preparo

Líquido de cor castanha escura. Diluir na água de amassamento (água utilizada para misturar e hidratar os componentes secos durante a produção de concreto) conforme aplicação. Proporção de 50 a 100 ml/25 kg de cimento.

### Aplicação

Argamassa de assentamento e de reboco.

### Ferramentas

Colher de pedreiro.



Aplicação em reboco.



Aplicação em argamassa de assentamento.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Dá maior plasticidade ao reboco evitando o aparecimento de microfissuras;
- Indicado para uso em reboco com areia média. Produto torna a aplicação mais fácil e a massa mais leve e cremosa;
- Possui diferentes tipos de embalagem para atender a demanda do profissional;
- Produto de alto giro, geralmente comprado junto com Mactracol e faz parte da cesta básica do pedreiro.

### Onde oferecer

- Lojas de material de construção e relacionados.

### Produtos Similares



Vedacit: Vedalit e Alvenarit



Quartzolit: Adesivo Plastificante



Sika: Sikanol Alvenaria



Dryko: Drykal



Viapol: Viacal



Bautech: Plast C



Denver: Denvercal

### Mix essencial



### Tamanhos

900 mL (balde), 3,6 L (balde), 18 L (balde), 18 L (caixa com 9 sachês de 2 L) e 200 L (tambor)

### Paletização

Balde de 900 mL – 360 unidades  
Balde de 3,6 L – 150 unidades  
Balde 18 L – 36 unidades  
Caixa 18 L – 48 unidades  
Tambor 200 L – 2 unidades

### Rendimento

18 L rendimento médio de 60 m<sup>2</sup>

### Características e Preparo

Líquido de cor branca. Diluir em água limpa na proporção 1:2 (uma parte de Mactracol para duas partes iguais de água limpa) para chapiscos.



### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Produto que facilita a aplicação do chapisco garantindo a aderência de forma rápida na parede;
- Possui diferentes tipos de embalagem para atender a demanda do profissional;
- Produto de alto giro, geralmente comprado junto com Mactraset, Ligmassa ou Mactra 2.000 e faz parte da cesta básica do pedreiro e gesseiro;
- Menor desembolso e com qualidade e rendimento similar ao do principal concorrente.

### Onde oferecer

- Lojas de materiais de construção e relacionados.

### Aplicação

Chapiscos, estucagem, recomposição de pisos e gesso em geral.

### Ferramentas

Colher de pedreiro.



Aplicação em argamassa de chapisco.

### Produtos Similares



Vedacit: Bianco



Quartzolit: Chapix Blanco



Sika: Sika Chapisco Plus



Drykofix: Drykofix Chapisco



Vialpot: Vialfix



Bautech: Bautech Chapisco



Denver: Denverfix Chapisco



### Tamanhos

500 mL (garrafa)

### Paletização

1440 unidades

### Rendimento

500 ml/25 kg de cimento

### Características e Preparo

Líquido de cor bege. Diluir na água de amassamento conforme aplicação. Consumo de 500 mL/25 kg de cimento.

### Aplicação

Argamassa de assentamento e de reboco com areia fina ou média, argamassa para regularização de pisos e argamassa de enchimento.

### Ferramentas

Não se aplica.



Aplicação em reboco.



Aplicação em argamassa de assentamento.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Aditivo para argamassa que elimina a necessidade de chapisco para reboco em superfícies porosas;
- Gera economia de tempo e dinheiro;
- Permite a realização de um serviço mais limpo, fácil e rápido;
- Único aditivo que permite uso em areia fina. Atributo permite que a argamassa de reboco tenha acabamento refinado sem aparecimento de fissuras de retração (pés de galinha);
- Produto diferenciado que não possui concorrentes.

### Onde oferecer

- Lojas de material de construção e relacionados.

### Produtos Similares

Vedacit: não tem

Quartzolit: não tem

Sika: não tem

Dryko: não tem

Viapol: não tem

Bautech: não tem

Denver: não tem



### Tamanhos

200 L (tambor)

### Paletização

2 unidades

### Rendimento

200 L/500 sacos de 40 kg

### Características e Preparo


Líquido viscoso de cor azul. Diluir junto com parte da água de amassamento. Proporção de 10 mL/kg de cimento.

### Aplicação

Argamassa para blocos de concreto: pisos intertravados, peças pré-moldadas com baixa quantidade de água (massa seca) e tubos de concreto.

### Ferramentas

Não se aplica.



Blocos de concreto intertravado.



Tubo de concreto.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Solução correta de aditivo para concreto em comparação com a indicação tradicional de detergente;
- Ideal para ofertar a pequenas empresas que produzem peças pré-moldadas e em obras públicas;
- Evita perdas, retração e trincas no concreto;
- Diminui sensivelmente a permeabilidade de água da argamassa;
- Produto de alta rentabilidade.

### Onde oferecer

- Lojas de materiais de construção e relacionados.

### Produtos Similares

Vedacit: não tem

Quartzolit: não tem

Sika: não tem

Dryko: não tem

Viapol: não tem

Bautech: não tem

Denver: não tem

## 1º - Alicerce / fundação



**Mactra 2.000**  
Aditivo impermeabilizante

Onde adicionar: argamassa e concreto

## 2º - Assentamento



**Mactra 2.000, Ligmassa e Fixmassa**  
Aditivo impermeabilizante,  
Aditivo plastificante e Aditivo fixante

Onde adicionar: argamassa

## 3º - Chapisco



**Mactracol**  
Aditivo colante

Onde adicionar: argamassa

## 4º - Reboco



**Mactra 2.000, Ligmassa e Fixmassa**  
Aditivo impermeabilizante,  
Aditivo plastificante e Aditivo fixante

Onde adicionar: argamassa

## 5º - Peças de concreto



**Megablock**  
Aditivo incorporador de ar e plastificante

Onde adicionar: concreto

Material para uso interno.



## BLOQUEAR UMIDADE



### Mix essencial



### Tamanhos

750 mL (spray)

### Paletização

450 unidades

### Rendimento

De 2 a 4 m<sup>2</sup>

### Características e Preparo

Líquido branco leitoso. Pronto para uso.  
Aplicar de 1 a 2 demãos.

### Aplicação

Recuperação de rebocos com baixa resistência, tratamento de reboco com pintura danificada, tratamento para umidade de rodapé.

### Ferramentas

Não se aplica.



Aplicação em parede.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Reparo paliativo e mais rápido, sem muita sujeira (não precisa quebrar a parede), utilizado para tratar umidade ascendente;
- Poder antimofó;
- Faz parte do sistema Secaparede, recomendar a venda junto com a massa Secaparede para bloquear umidade;
- Produto de fácil aplicação para pintores, pedreiros e consumidores;
- Produto de alta rentabilidade.

### Onde oferecer

- Tinteiros (lojas de tinta que vendem impermeabilizantes e lojas de tinta especializadas) e em lojas de material de construção e relacionados.

### Produtos Similares

Vedacit: não tem

Quartzolit: não tem

Sika: não tem

Dryko: não tem

Viapol: não tem

Bautech: não tem

Denver: não tem

### Mix essencial



### Tamanhos

18 kg (balde)

### Paletização

36 unidades

### Rendimento

Até 9 m<sup>2</sup>

### Características e Preparo

Pasta de cor bege/rosada. Pronto para uso.  
Aplicar de 1 a 2 camadas de no máximo 2 mm.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Reparo paliativo e mais rápido, sem muita sujeira (não precisa quebrar a parede), utilizado para umidade ascendente;
- Faz parte do sistema Secaparede, recomendar a venda junto com o Spray Secaparede para bloquear umidade;
- Produto de fácil aplicação para pintores, pedreiros e consumidores.

### Onde oferecer

- Tinteiros (lojas de tinta que vendem impermeabilizantes e lojas de tinta especializadas) e em lojas de material de construção e relacionados (perto da massa corrida).

### Aplicação

Recuperação de paredes com umidade de rodapé.

### Ferramentas

Espátula e desempenadeira de aço.



Aplicação em parede.

### Produtos Similares



Vedacit: Vedatop Rodapé



Quartzolit: Recupera Rodapé



Sika: Monotop 123 Rodapé



Bautech: Bautech Rodapé



Viaplo: Viaplus Reparo



Denver: Denver Reparo

# Sistema Secaparede

Material para uso interno.

1º



**Spray  
Secaparede**

- Prepara a parede e bloqueia a umidade.

2º



**Massa  
Secaparede**

- Recupera a parede com umidade e dá acabamento.



Material para uso interno.

Material para uso interno.



## COLAR E VEDAR





\*Antiga Fita Vedatrinca

### Tamanhos

3 m x 5 cm (pacote),  
5 m x 5 cm (rolo) e  
10 m x 5 cm (rolo)

### Paletização

Pacote 3 m x 5 cm – 1440 unidades  
Rolo 5 m x 5 cm – 900 unidades  
Rolo 10 m x 5 cm – 900 unidades

### Rendimento

Não se aplica.

### Características e Preparo

Fita de cor branca. Pronto para uso.

### Aplicação

Correção de trincas e fissuras pequenas (superficiais) em revestimentos de reboco e gesso.

### Ferramentas

Tesoura, pincel, celuloide e espátula.



Aplicação em trincas.



Aplicação em fissuras.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Solução para trincas e fissuras pequenas (superficiais);
- Solução rápida, prática (fácil aplicação e tratamento rápido) e sem sujeira;
- Produto de venda complementar, baixo custo e fácil venda;
- Faz parte da cesta básica do pedreiro e pintor.

### Onde oferecer

- Tinteiros (lojas de tinta que vendem impermeabilizantes e lojas de tinta especializadas) e em lojas de material de construção e relacionados.

### Produtos Similares

Vedacit: não tem

Quartzolit: não tem

Sika: não tem

Dryko: não tem

Viapol: não tem

Bautech: não tem

Denver: não tem

Imagens retiradas de fonte pública.

### Mix essencial



\*Antigo Vedbem Trinca

### Tamanhos

280 g (balde), 1,2 kg (balde),  
4,5 kg (balde) e 24 kg (balde)

### Paletização

Balde de 280 g – 1800 unidades  
Balde 1,2 kg – 360 unidades  
Balde 4,5 kg – 150 unidades  
Balde 24 kg – 36 unidades

### Rendimento

Aproximadamente 30g/m/linear  
em juntas de 5 x 10 mm

### Características e Preparo

Pasta viscosa de cor bege. Diluir a primeira  
demão em água na proporção 1:1. Após 3  
horas, aplicar o produto puro (sem diluição).

### Aplicação

Correção de trincas e fissuras médias, de  
maneira geral.

### Ferramentas

Espátula, desempenadeira e celulose.



Aplicação em trincas.



Aplicação em fissuras.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Solução para trincas e fissuras médias;
- Solução rápida e fácil (não precisa quebrar a parede);
- Produto ideal para pequenos reparos, dispensando o uso de tela;
- Variedade de tamanhos para atender a demanda da obra;
- Faz parte da cesta básica do pedreiro e do pintor.

### Onde oferecer

- Tinteiros (lojas de tinta que vendem impermeabilizantes e lojas de tinta especializadas) e em lojas de material de construção e relacionados.

### Produtos Similares

Vedacit: não tem

Quartzolit: não tem

Sika: Sikacryl 203



Dryko: não tem

Viapol: Hey'dicryl Mástique



Bautech: não tem

Denver: não tem



\*Antiga Massa Vedatrinca

### Tamanhos

1,2 kg (balde) e 25 kg (balde)

### Paletização

Balde 1,2 kg – 360 unidades

Balde 25 kg – 36 unidades

### Rendimento

Não se aplica.

### Características e Preparo

Massa de cor branca. Pronto para uso.

### Aplicação

Correção de trincas grandes (mais profundas) estabilizadas em alvenarias. Preenchimento de buracos em alvenaria.

### Ferramentas

Não se aplica.



Trinca em alvenaria.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Solução para trincas e fissuras grandes (mais profundas);
- Embalagem pequena ideal para consumidor final (fácil transporte e aplicação), e embalagem grande para obras maiores.
- Oportunidade de venda complementar com a Vedatrinca tela 10 cm x 3 m;
- Aceita pintura desde que seja usado o fundo preparador antes.

### Onde oferecer

- Lojas de material de construção e relacionados.

### Produtos Similares

Vedacit: não tem

Quartzolit: não tem

Sika: não tem



Dryko: Dryko Massa Acrilica Vedatudo

Viapol: não tem

Bautech: não tem

Denver: não tem



### Tamanhos

10 cm x 3 m  
(pacote com bandagem),  
25 cm x 5 m  
(rolo sem bandagem) e  
1 m x 50 m  
(rolo sem bandagem)

### Paletização

Pacote 10 cm x 3 m – 1440 unidades  
Rolo 25 cm x 5 m – 600 unidades  
Rolo 1 m x 50 m – 80 unidades

### Rendimento

Não se aplica.

### Características e Preparo

Tela de poliéster de cor branca.  
Pronto para uso.

### Aplicação

É utilizado após a aplicação da primeira demão ou camada para estruturar tratamento com impermeabilizantes flexíveis e para tratamento de trincas grandes (mais profundas).

### Ferramentas

Tesoura ou estilete.



Aplicação como reforço de impermeabilização.



Aplicação como reforço de impermeabilização.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Traz mais segurança no reparo de fissuras e na correção/prevenção de problemas de impermeabilização;
- Produto de baixo custo e fácil venda;
- Oportunidade de venda complementar junto com Vedatrinca massa e impermeabilizantes flexíveis (Mactraset Flexível, Mactraset Flexível Fibras, Vedbem Manta Líquida Rápida e Vedbem Manta Líquida Branca).

### Onde oferecer

- Lojas de material de construção e relacionados (material de construção, hidráulica e piso e revestimento).

### Produtos Similares



Vedacit: Tela de Poliéster



Quartzolit: Tela Estruturante Quartzolit



Sika: Sika Tela



Dryko: Drykotela



Viapol: Mantex



Bautech: Tela de Reforço



Denver: Denvertela Poliéster

1° - Correção de trincas e fissuras **pequenas** em reboco e gesso



Vedatrinca Fita

2° - Correção de trincas e fissuras **médias** não estruturais



Vedatrinca Selante

3° - Correção de trincas e fissuras **grandes** estabilizadas em alvenaria



Vedatrinca Massa e Vedatrinca Tela (com bandagem)

4° - Reforço de sistema de impermeabilização



Vedatrinca Tela (sem bandagem) e impermeabilizantes flexíveis\*

### Mix essencial



### Tamanhos

1 kg (A+B)

### Paletização

288 unidades

### Rendimento

Aproximadamente 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm de espessura

### Características e Preparo

**Componente A:**  
líquido viscoso de cor bege.

**Componente B:**  
líquido viscoso de cor preta.

Misturar os componentes A e B separadamente e depois adicionar o componente B no componente A e misturar.



Componente A



Componente B

### Aplicação

Colagem de concretos, cerâmicas, metais, pedras e madeira e chumbamento de pia, azulejos etc.

### Ferramentas

Tesoura ou estilete.



Ancoragem de aço em concreto em furos verticais.



Aplicação como ponte de aderência entre concreto velho e novo.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Solução para colagem estrutural (concreto, azulejo, lajes etc);
- Produto de alta procura (indústrias e construtoras), versátil e de fácil aplicação;
- Pode ser utilizado para colagens de pastilhas de piscina sem necessidade de esvaziá-las (material não se mistura em água);
- Opção competitiva para adesivo epóxi e excelente para venda complementar.

### Onde oferecer

- Lojas de material de construção e relacionados (ferragens e hidráulica).

### Produtos Similares



Vedacit: Compound Adesivo



Quartzolit: Tecbond MF



Sika: Sikadur Epóxi



Dryko: Drykopoxi



Viapol: Viapoxi Adesivo



Bautech: EP Normal



Denver: Denverpoxi



### Tamanhos

400 g (cartucho)

### Paletização

1440 unidades

### Rendimento

Aproximadamente 3 m lineares em juntas de 1 x 1 cm

### Características e Preparo

Pasta de cor cinza. Pronto para uso.

### Aplicação

Calafetação e vedação de juntas flexíveis para construção civil, mármore, reformas e reparos.

### Ferramentas

Estilete, pistola aplicadora, e espátula.



Aplicação em junta de piso.



Aplicação como vedação de dutos.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Pasta selante e elástica para colagem não-estrutural (materiais leves, como mármore, junta de piso, tubulações etc);
- Produto “coringa” para diversas aplicações, também em áreas molháveis/úmidas;
- Alta resistência à chuva e sol;
- Fácil aplicação, produto versátil e de alto giro;
- Aceita pintura.

### Onde oferecer

- Lojas de material de construção (ferragens, hidráulica, piso e revestimento e iluminação).

### Produtos Similares



Vedacit: Selante PU40



Quartzolit: Selante PU40



Sika: Sikaflex Universal



Dryko: Dryko Selante PU40 Flex Vedatudo



Viapol: Viapolsela PU40



Bautech: PU1 Turbo



Denver: não tem



### Tamanhos

500 ml/340 g (spray)

### Paletização

1008 unidades

### Rendimento

3 a 4 L/100 g

### Características e Preparo

Espuma de cor branco-amarelada. Pronto para uso.

### Aplicação

É indicado para fixação em dutos e aparelhos de ar condicionado, preenchimento de batentes de portas e janelas, isolamento térmico e acústico.

### Ferramentas

Não se aplica.



Preenchimento de batente de porta.



Fixação em dutos.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Espuma expansiva para preenchimento e fixação de materiais;
- Proporciona isolamento térmico e acústico;
- Bom rendimento e secagem rápida;
- Alto poder de expansão, fácil de cortar e dar acabamento;
- Produto versátil e de alto giro;
- Faz parte da cesta básica do pedreiro electricista, instaladores de ar-condicionado, de portas e janelas, entre outros.

### Onde oferecer

- Lojas de material de construção e relacionados (material elétrico, ferragens, piso e revestimento e iluminação).

### Produtos Similares



Vedacit: Espuma Expansiva PU



Quartzolit: Espuma Expansiva



Sika: Sika Boom M



Dryko: Dryko Selante Vedatudo Espuma Expansiva



Viapol: Viapolsela Espuma



Bautech: Espuma PU

Denver: não tem



### Tamanhos

500 g e 1 kg

### Paletização

288 unidades

### Rendimento

Não se aplica

### Características e Preparo

Líquido viscoso branco fosco.  
Pronto para uso.

### Aplicação

É indicado para colagens de alto desempenho em madeiras de média e baixa densidades, laminados, papel, papelão, e superfícies porosas de colagem à frio e a quente.

### Ferramentas

Não se aplica.



Colagem de madeira.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Cola branca de alto desempenho (resistência);
- Alto poder de colagem e flexibilidade;
- Efeito transparente após a secagem;
- Produto à base de água;
- Fácil aplicação.

### Onde oferecer

- Lojas de material de construção e relacionados.

### Produtos Similares



Vedacit: Cola Branca PVA



Quartzolit: Cola Branca PVA

Sika: não tem

Dryko: não tem

Viapol: não tem

Bautech: não tem

Denver: não tem



Material para uso interno.

Material para uso interno.



## COMPLEMENTAR SUA OBRA



### Mix essencial



### Tamanhos

500 mL (garrafa)

### Paletização

1440 unidades

### Rendimento

10 m<sup>2</sup>/L/demão

### Características e Preparo

Líquido de cor verde. Pronto para uso.  
Aplicar 2 demãos.

### Aplicação

Chapas metálicas, portões, portas e janelas metálicas, embarcações.

### Ferramentas

Estilete, tesoura e rolo de borracha.



Aplicação em portão.



Aplicação em chapa metálica.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Solução para converter a ferrugem em uma camada protegida para posterior pintura;
- Produto de fácil aplicação, pode ser utilizado tanto pelo profissional quanto pelo consumidor final;
- Produto de baixo desembolso e alta rentabilidade;
- Oferecer junto com a linha de esmaltes e Telhafria.

### Onde oferecer

- Tinteiros (lojas de tintas especializadas) e lojas de material de construção e relacionados (ferragens).

### Produtos Similares



Vedacit: Neutralizador de Ferrugem

Quartzolit: não tem

Sika: não tem

Dryko: não tem

Viapol: não tem

Bautech: não tem

Denver: não tem



**Antiferrugem**

- Melhor custo-benefício.



**Hammerite**

- Máximo desempenho.



### Tamanhos

10 cm x 10 m (rolo), 20 cm x 10 m (rolo) e 30 cm x 10 m (rolo)

### Paletização

Rolo de 10 cm x 10 m – 480 unidades  
Rolo de 20 cm x 10 m – 320 unidades  
Rolo de 30 cm x 10 m – 240 unidades

### Rendimento

Não se aplica.

### Características e Preparo

Fita de cor metálica (similar ao papel alumínio). Pronto para uso.

### Aplicação

Vedação de goteiras, áreas externas, ar-condicionado, reparos em baús, toldos e containers.

### Ferramentas

Pincel, broxa ou trincha de nylon.



Aplicação em telhados.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

- Fita asfáltica autoadesiva para vedar diversos tipos de superfícies;
- Correção prática para goteiras (possui bastante saída na época de chuva) com alta resistência a sol e chuva;
- Produto de alto giro (maior volume), versátil e de fácil aplicação para reparos pontuais;
- Ideal para venda complementar junto com o Betol;
- Faz parte da cesta básica do pedreiro e do calheiro.

### Onde oferecer

- Lojas de material de construção e relacionados (material elétrico, ferragens, hidráulica e iluminação).

### Produtos Similares



Vedadit: Fita Multiuso



Sika: Sikaseal 423 Fita Multiuso



Dryko: Drykofita Vedatudo



Viapol: Tapa Goteira



Bautech: Fita Asfáltica Multiuso Autoaderente



Denver: Denverfita



### Tamanhos

18 L (balde)

### Paletização

36 unidades

### Rendimento

90 m<sup>2</sup> já diluído

### Características e Preparo

Líquido viscoso de cor branca. Diluir na proporção 1:10 e misturar até obter um líquido branco.

### Aplicação

Líquido viscoso de cor branca. Diluir na proporção 1:10 e misturar até obter um líquido branco.

### Ferramentas

Pincel, trincha e vassourão de pelo.



Aplicação em fôrma de madeira.



Aplicação em fôrma de madeira.

### Principais Argumentos e Atributos do Produto

Solução que evita a aderência do concreto nas fôrmas industriais, facilitando a desforma;  
Possibilita a reutilização de fôrmas, gerando mais economia;  
Produto de fácil aplicação;  
Não mancha nem engordura o concreto.

### Onde oferecer

• Lojas de material de construção e relacionados.

### Produtos Similares



Vedacit: Desmoldante Base  
Água



Quartzolit: Desmoldante  
Concentrado



Sika: Sika Desmoldante



Viapop: Desforma Plus



Bautech: Bautech  
Desmoldante

Denver: não tem

Dryko: não tem

## Mactraset 1.000



Caixa 9 kg



Caixa 18 kg

## Mactraset Flexível 5.000



Caixa 18 kg

## Mactraset Flexível Fibras 7.000



Caixa 18 kg

## Betol



Balde 900 mL



Balde 3,6 L



Balde 18 L



Tambor 200 L

## Vedbem Imperall



Balde 3,6 kg



Lata 3,6 kg



Lata 18 kg

## Vedbem Parede



Balde 3,6 kg



Balde 18 kg

## Acquafort



Balde 3,6 L



Balde 18 L

## Vedmur



Garrafa 900 ml



Galão 5 L

## Vedbem Manta Líquida Rápida



Balde 5 kg



Balde 18 kg

## Vedbem Manta Líquida Branca



Balde 1 kg



Balde 4,5 kg



Balde 18 kg

## Vedbem Telhafria



Balde 18 kg

## Vedbem Telhado



Balde 3,6 kg



Balde 18 kg

### Mactra 2.000



Garrafa 1 L



Galão 5 L



Caixa 18 L



Tambor 200 L

### Ligmassa



Garrafa 900 ml



Balde 3,6 L



Galão 5L



Caixa 9 L



Balde 18 L



Tambor 200 L

### Mactracol



Balde 900 mL



Balde 3,6 L



Balde 18 L



Caixa 18 L



Tambor 200 L

## Vedatrinca Fita



Pacote 3 m x 5 cm



Rolo 5 m x 5 cm



Rolo 10 m x 5 cm

## Vedatrinca Selante



Balde 280 g



Balde 1,2 kg



Balde 4,5 kg



Balde 24 kg

## Vedatrinca Tela



Pacote 10 cm x 3 m



Rolo 25 cm x 5 m



Rolo 1 m x 50 m

## Vedatrinca Massa



Balde 1,2 kg



Balde 25 kg

## Mcol Cola Branca



Embalagem 500 g



Embalagem 1 kg

## Fita Multiuso



Rolo 10 cm x 10 m



Rolo 20 cm x 10 m



Rolo 30 cm x 10 m

# Material de Construção e Home Center

## Composição de Mix

Quantidade em unidades

Código SAP	Produto	Cliente Direto			Cliente Indireto
		Grande	Médio	Pequeno	Pequeno
5859521	Mactraset 18 kg	45	22	12	5
5859541	Mactraset Flexível 18 kg	20	10	5	2
5859542	Mactraset Flexível Fibras 18 kg	20	10	5	2
5906029	Betol 18 L	4	3	2	2
5859527	Betol 3,6 L	4	3	2	2
5859567	Vedbem Imperall 18 kg	6	4	2	2
5909339	Vedbem Imperall Base 3,6 kg	6	4	2	2
5859554	Acquafort 18 L	4	3	2	2
5859573	Vedbem Telhafria 18 kg	4	3	2	2
5906027	Vedbem Manta Líquida Rápida 18 kg	6	4	2	2
5859604	Mactracol cx/9 sachês 18 L	20	10	5	2
5859602	Mactracol 3,6 L	8	6	2	2
5859603	Mactracol 900 ml	12	6	4	2
5859536	Mactra 2.000 cx/9 sachês 18 L	20	10	5	2
5859535	Mactra 2.000 1 L	12	6	4	2
5906032	Ligmassa 18 L	10	6	4	2
5859605	Ligmassa 5 L	20	10	5	2
5859611	Ligmassa 900 ml	36	18	10	4
5906030	Massa Secaparede 18 kg	2	2	2	2
5859585	Spray Secaparede 750 ml	6	4	2	2
5859587	Vedatrinca Selante 1,2 kg	6	4	2	2
5859592	Compóxi Adesivo MF 1 kg	18	10	6	2
5859580	Antiferrugem 500 ml	12	6	4	2

## Tinteiro

### Composição de Mix

Quantidade em unidades

Código SAP	Produto	Cliente Direto			Cliente Indireto
		Grande	Médio	Pequeno	Pequeno
5859521	Mactraset 18 kg	20	10	6	4
5859542	Mactraset Flexível Fibras 18 kg	10	6	2	2
5906029	Betol 18 L	4	3	2	2
5859527	Betol 3,6 L	4	3	2	2
5859567	Vedbem Imperall 18 kg	50	24	12	5
5909339	Vedbem Imperall Base 3,6 kg	12	6	4	2
5859554	Acquafort 18 L	6	4	2	2
5859573	Vedbem Telhafria 18 kg	6	4	2	2
5906027	Vedbem Manta Líquida Rápida 18 kg	12	8	4	2
5859538	Vedmur 5 L	4	3	2	2
5859539	Vedmur 900 ml	8	6	4	2
5859604	Mactracol cx/9 sachês 18 L	8	6	4	3
5859602	Mactracol 3,6 L	8	4	2	2
5859603	Mactracol 900 ml	12	6	4	4
5859536	Mactra 2.000 cx/9 sachês 18 L	6	4	2	2
5859535	Mactra 2.000 1 L	6	4	2	2
5859605	Ligmassa 5 L	4	3	2	2
5859611	Ligmassa 900 ml	12	6	4	12
5906030	Massa Secaparede 18 kg	6	4	2	2
5859585	Spray Secaparede 750 ml	12	6	3	6
5859587	Vedatrinca Selante 1,2 kg	18	10	6	6
5859592	Compóxi Adesivo MF 1 kg	12	6	3	6
5859580	Antiferrugem 500 ml	12	6	3	6



COFUNDADORA DO MCS



Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, entre em contato com o **Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor** pelo **0800 011 77 11**.

[www.coral.com.br/coralmactra](http://www.coral.com.br/coralmactra)